



Manuál Strana

Označení Weldas CE na tomto výrobku znamená, že je výrobek testovaný a certifikovaný podle nařízení (EU) 2016/425

**WELDAS PRODUKT:
10-1003**

EN12477:2001+A1:2005, Type B

Vzor: Svářčeské rukavice **Obchodní značka :** **SOFTouch™** **Velikost: viz potisk na rukavici**

Číslování podle EN 21420 : 2020

Označení velikosti	8½	9	9½	10½
Značení velikosti	M	L	XL	XXL
Rozměr v mm	216	229	241	267
Celková délka v mm	320	330	340	350



Zdravotné požiadavky:
Hodnoty pH, Cr(6) a PCB všech materiálů byly testovány a splňují požadavky CE směrnice.
Barvení: pouštění barvy se při užití nevyskytlo.

Návod k použití:
Tyto rukavice jsou určeny k použití jako svářčeské rukavice v kombinaci s vysokou citlivostí, jako u TIG svařování.
Neexistuje dnes standardizovaná zkušební metoda, jak zjistit průchod UV záření materiálu rukavic, ale aktuální metody výroby ochranných rukavic pro svářeče obvykle průchodnost UV záření nepovolují.
Při oboukrovém svařování není možné chránit všechny části vedoucí svařovací napětí před přímým kontaktem s provozními důvody.
Životnost závisí na stupni opotřebení a intenzitě použití v příslušné oblasti použití a má délku maximálně 36 měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno na štítku uvnitř rukavice.
Rukavice nenoste, pokud hrozí zachycení pohyblivými částmi stroje.
Celistvost těchto rukavic je nutné před použitím zkontrolovat (například zkontrolujte, zda nejsou dřevá, prasklé, opotřebované, nedošlo ke změně barvy a vadné rukavice případně vyhodte).
Nasazování, sundávání a upravování rukavic je nutné provádět opatrně, aby nedošlo k jejich poškození.

Vysvětlení piktogramů vyznačených na rukavici:

Mechanická rizika: EN 388:2016 + A1 : 2018

Číslo	Odpor	1	2	3	4	5	
1	Abráze (# cyklů)	100	500	2000	8000	—	
2	Řez	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3	Trhání(Newton)	10	25	50	75	—	
4	Propichování(Newton)	20	60	100	150	—	
5	TDM odolnost proti proříznutí (N)	A	B	C	D	E	F
		2	5	10	15	22	30

Teplná rizika: EN 407:2020

Číslo	Odpor	Číslo	Odpor
1	Chování při hoření	5	Malé kapky tekutého kovu
2	Kontaktní teplo	6	Velké množství tekutého kovu
3	Konvekční teplo		
4	Radiační teplo		

Odstranění:
Tento výrobek nemůže být používán opakovaně, ekologické odstranění výrobku je na zodpovědnosti uživatele. Likvidace výrobku dle místních pravidel.

Záruka:
Tento výrobek je zaručen bez vad. Vzhledem k různosti aplikací, je na uživateli posoudit vhodnost výrobku pro danou aplikaci.

Praní, sušení a žehlení:
Není dovoleno prát, sušit v sušičce, ani žehlit.

UV:
Tato norma nezavádí žádnou zkušební metodu pro UV záření. Tyto materiály jsou dostatečnou ochranou.

Riziko úderu elektrickým proudem:
Pokud jsou rukavice určeny pro oboukrové svařování: tyto rukavice neposkytují ochranu před zasažením proudem z důvodu vadného zařízení nebo práci s proudem, a elektrická odolnost je nižší, pokud jsou rukavice mokré, vlhké nebo nasáklé potem, a tento fakt může riziko zvyšovat.

Použité materiály:
Rukavice je z rubové strany vepřovice a manžeta je ze zrnité licovky. Sešito 3 - pramennou nití Dupont KEVLAR®.

!!! Označení "X" na produktu indikuje, že označená pozice nebyla testována !!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Ochranné rukavice pro svářeče (technické požadavky)

Požadavky	EN	Typ A		Typ B	
		Minimální ohodnocení		Minimum Rating	
Elektrická izolace	pr1149-2		$R \geq 10^6 \Omega$		$R \geq 10^5 \Omega$
Odolnost vůči abrazi	EN388	2	500 cycles	1	100 cycles
Odolnost vůči řezu	EN388	1	Index 1,2	1	Index 1,2
Odolnost vůči roztržení	EN388	2	25 N	1	10 N
Odolnost vůči propichnutí	EN388	2	60 N	1	20 N
Chování při hoření	EN407	3		2	
Odolnost vůči kontaktnímu teplu	EN407	1	100 C	1	100 C
Odolnost vůči konvekčnímu teplu	EN407	2	$HTI \geq 7$	0	
Odolnost vůči rozstřeku	EN407	3	25 Kapičky	2	15 Kapičky
Odolnost vůči rozstřeku	EN420	1	$\leq 11mm$	4	$\leq 6,5mm$

Nesprávné použití nebo nevhodné skladování může mít vliv na výkon výrobku.
změna parametrů výrobku v průběhu používání nebo skladování Poznámka 1 k záznamu: Stárnutí je způsobeno kombinací několika faktorů, např.:

- čištění, údržba nebo dezinfekce;
- vystavení viditelnému a/nebo ultrafialovému záření;
- vystavení vysokým nebo nízkým teplotám nebo změnám teplot;
- vystavení chemickým látkám včetně vlhkosti;
- vystavení biologickým činitelům, jako jsou bakterie, houby, hmyz nebo jiní škůdci;
- vystavení účinkům mechanických činností, jako je obrušování, ohyb, tlak a deformace;
- vystavení kontaminujícím látkám, jako jsou nečistoty, oleje, rozstříkávání roztaženého kovu atd.;
- vystavení opotřebení.

Každý výrobek obsahuje štítek s jedinečným kódem pro dohledatelnost výrobního procesu.

DuPont™ and KEVLAR® jsou registrované obchodní značky společnosti E.I.duPont de Nemours and Company, **Softouch™** je registrovaná obchodní značka společnosti WELDAS

Skladování: Skladujte v suchu při teplotách nad 5° Celzia. Nestohujte výš než 5 kartonů na paletě.

Upozornění: Rukavice a oděvy WELDAS byly testovány a certifikovány společností TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg Německo (EU no. 0197) Pro další informace o EN normách, zkušebních metodách, zkušebních zprávách a certifikátech výrobků mailujte prosím na adresu: europa@weldas.eu nebo navštivte naši webovou stránku: www.weldas.com
Zkušební zprávy, certifikáty a manuály si můžete stáhnout na: www.weldas-ce.com