CE EAC

PRIROČNIK

IZDELEK WELDAS :
10-2087

EN12477:2001+A1:2005, Type A

Oznake Weldas CE na tem izdelku pomenijo, da je preskušen in potrjen v skladu z uredbo (EU) 2016/425

Vrsta rokavice: Varilna rokavica **Blagovna znamka:** COMFOflex® **Velikost**: glejte odtis na rokavici

Velikosti v skladu z EN420 : 2003 + A1 : 2009

Legenda velikosti dlani	9	9½
Oznaka velikosti Weldas	L	XL
Mera v mm	229	241
Skupna dolžina rokavice v mm	330	340

MERJENJE VELIKOSTI

Spodaj so pojasnjeni piktogrami, označeni na rokavici

Mehanske nevarnosti: EN 388:2016 + A1 : 2018


3143X

Prst	Testna odpornost	Raven1	Raven2	Raven3	Raven4	Raven5	
1.	Drgnjenje (št. ciklov)	100	500	2000	8000	—	
2.	Rez z rezilom (kazalo)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3.	Trganje (Newton)	10	25	50	75	—	
4.	Luknjanje (Newton)	20	60	100	150	—	
5.	TDM Z odpornostjo na reze (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

Toplotna nevarnost: EN 12477 : 2001+A1 : 2005

413X4X

Prst	Testna odpornost
1.	Vedenje pri gorenju
2.	Kontaktna vročina
3.	Konvekcijska vročina
4.	Sevajoča vročina

Prst	Testna odpornost
5.	Pršenje raztopljene kovine
6.	Velike količine raztopljene kovine

!!! Če je oznaka na izdelku "X": označena postavka ni bila testirana!!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Zaščitne rokavice za varilce (minimalne zahteve)

Zahteve	EN	Tip A Minimalna vrednost		Tip B Minimalna vrednost	
Električna izolacija	pr1149-2		$R \geq 10^6 \Omega$		$R \geq 10^5 \Omega$
Odpornost na drgnjenje	EN388	2	500 Cikli	1	100 Cikli
Odpornost na rez z rezilom	EN388	1	Kazalo 1,2	1	Kazalo 1,2
Odpornost na trganje	EN388	2	25 N	1	10 N
Odpornost na luknjanje	EN388	2	60 N	1	20 N
Vedenje pri gorenju	EN407	3		2	
Odpornost na kontaktno vročino	EN407	1	100 C	1	100 C
Odpornost na konvekcijsko vročino	EN407	2	HTI≥7	0	
Odpornost na pršenje raztopljene kovine	EN407	3	25 Kapljice	2	15 Kapljice
Okretnost (pobiranje paličke prem.)	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

Zdravstvene informacije:
Stopnje pH, kroma (VI) in PCP vseh materialov so bile testirane in ustrezajo zdravstvenim standardom CE.
Barva: obarvano z naravnimi materiali ls

Navodila za uporabo:
Te rokavice so namenjene za uporabo kot rokavice za varenje za MIG/MAG, ter za varrenje elektrod. Standardne metode preskušanja za zaznavanje U.V. prosojnosti materialov za rokavice trenutno nimamo, toda metode izdelave zaščitnih rokavic za varjenje navadno preprečujejo prodor U.V. sevanja. Pri instalacijah za električno varjenje ni mogoče zaščititi vseh delov, ki so prevodni za napetost varjenja, proti neposrednemu stiku zaradi delovanja.
Življenjska doba je odvisna od stopnje obrabe in pogostosti uporabe na ustreznih področjih uporabe. Roka trajanja zato ni mogoče podati. Rokavic ne smete nositi, če obstaja tveganje za zaplet s premikajočimi se deli strojev.

Garancija:
Izdelek ima garancijo proti pomanjkljivostim proizvodnje. Ker so nameni uporabe lahko različni, je uporabnik odgovoren, da izbere pravi izdelek za svoj namen.

Pranje, sušenje in likanje:
Izdelka ne umivajte, sušite v sušilnem stroju ali likajte.

UV:
Znotraj te norme ni testne metode, ki bi določala UV sevanje, toda pri uporabljenih materialih to običajno ne predstavlja težav.

Nevarnost elektrike:
Pri rokavicah, namenjenih za električno varjenje: te rokavice ne nudijo zaščite proti električnemu udaru, do katerega lahko pride zaradi poškodovane opreme ali dela v živo. Odpornost na električni tok je zmanjšana tudi, kadar so rokavice mokre, umazane ali potne, kar poveča tveganje poškodbe.

Uporabljeni materiali:
Rokavica je izdelana iz izbrane ramenske fine kravje usnjice razreda A. Podloga dlani je iz materiala COMFOflex® . Rokavica je sešita s 4+5-plastnim materialom Dupont KEVLAR® . Manšeta je podložena z bombažem.

Staranje:
Spremembe v učnkovitosti izdelka preko časa med uporabo ali hrambo Opomba 1: Staranje povzroča več različnih dejavnikov, kot so :
- čiščenje, vzdrževanje, dezinfikacija;
- izpostavljenost vidnemu/ultravijoličnemu sevanju;
- izpostavljenost visokim, nizkim ali spremenljivim temperaturam;
- izpostavljenost kemikalijam, vključno z vlago;
- izpostavljenost biološkim agentom kot so bakterije, gljive, insekti in drugi škodljivci;
- Izpostavljenos mehaničnim dejavnostim, kot je drgnjenje, pregibanje, pritiskanje in raztegovanje;
- izpostavljenost onesnaževalcem, kot je prst, olje, kaplje taljene kovine, itd.;
- izpostavljenost obrabi in trganju.

Vsak izdelek ima oznako z enkratno kodo za sledenje postopka proizvodnje.

DuPont™ in KEVLAR® sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja E.I.duPont de Nemours and Company, ***COMFOflex***® je registrirana blagovna znamka podjetja Weldas Company

Shranjevanje: Hranite na suhem, pri temperaturah nad 5 °C. Ne nakladajte više kot 5 kartonov na 1 paleto.

Pozor: Rokavice in oblačila Weldas so testirana in certificirana pri TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Nemčija (EU št. 0197).
Za več informacij o standardih EN, metodah testiranja, poročilih testov, certifikatih izdelkov in drugih izdelkih nam pišite na: europe@weldas.eu ali obiščite našo spletno stran: www.weldas.com
Testna poročila, certifikate in priročnike lahko prenesete iz www.weldas-ce.com

Naslov podjetja Weldas:
Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu