

**MANUAL****PRODUKT WELDAS:
10-2633****CE značka WELDAS na tejto rukavici potvrdzuje skúšanie a certifikáciu
podľa Smernice (EU) 2016/425****EN 388:2016/A1:2018****Vzor:** Pracovné rukavice pre vodičov**Veľkosť:** Viď potlač na rukavici**Číslovanie podľa EN 21420 : 2020**

Značenie veľkosti	8½	9	9½	10½
Označenie veľkosti	M	L	XL	XXL
Rozmer v mm	216	229	241	267

**Zdravotné požiadavky:**

Hodnoty pH, Cr(6) a PCB všetkých materiálov boli testované a splňajú požiadavky CE smernice.

Farbenie: Produkty sú farbené prírodnými farbivami.

Návod na použitie:

Tieto rukavice sú určené pre prácu s rizikom mechanického poranenia. Tieto rukavice by sa nemali používať, ak existuje riziko zapletenia pohyblivými časťami stroja. Ponúkaná ochrana sa vzťahuje iba na oblasť dlani rukavice.

Životnosť závisí od stupňa opotrebovania a intenzity používania v príslušných oblastiach použitia a je max. 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na štítku na vnútornej strane rukavice. Táto rukavica sa nesmie nosiť, ak existuje riziko zachytenia do pohyblivých častí strojov.

Pred použitím rukavice je potrebné skontrolovať jej celistvosť (napríklad skontrolujte, či rukavica nemá diery, praskliny, trhliny, či nedošlo k zmene farby, a ak rukavica vykazuje takéto chyby, zlikvidujte ju). Táto rukavica sa musí navliekať, vyzliekať a upravovať veľmi opatrne, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu rukavice.

Vysvetlenie piktogramov vyznačených na rukavici:**Mechanickému ublíženiu: EN 388:2016 + A1 : 2018**

2122X

Číslo	Odpor	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3	Stupeň 4	Stupeň 5
1	Abrázia (# cyklov)	100	500	2000	8000	—
2	Řez	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3	Trhanie (Newton)	10	25	50	75	—
4	Vpich (Newton)	20	60	100	150	—
5	TDM Odolnosť voči rezu (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22 F 30

Odstrániť:

Akonáhle je už používanie tohto výrobku nemožné, je zodpovednosťou používateľa zlikvidovať tento výrobok environmentálnym spôsobom podľa miestnych predpisov.

Záruka:

Tento výrobok je zaručené bez väd. Vzhľadom k rôznosti aplikácií, je na užívateľovi, aby posúdil vhodnosť výrobku pre danú aplikáciu. Každý výrobok obsahuje štítok s jedinečným kódom pre sledovateľnosť výrobného procesu.

Pranie, sušenie a žehlenie:

Nie je povolené umývanie, sušenie ani žehlenie.

UV:

Táto norma neuvádza žiadnu skúšobnú metódu pre UV žiarenie. Tieto materiály sú dostatočnou ochranou.

Použité materiály:

Licová bizónia useň pre vnútornú dľaň a hovädzia štiepenka pre chrbát ruky.

Nesprávne použitie alebo nesprávne skladovanie môže mať vplyv na výkon výrobku.

Zmena výkonu výrobku v priebehu času pri používaní alebo skladovaní

Poznámka 1 k záznamu: Starutie je spôsobené kombináciou viacerých faktorov, ako napríklad :

- čistiaci, údržbový alebo dezinfekčný proces;

- vystavenie viditeľnému a/alebo ultrafialovému žiareniu;

- vystavenie vysokým alebo nízkym teplotám alebo zmenám teplôt;

- vystavenie chemikáliám vrátane vlhkosti;

Každý výrobok obsahuje štítok s jedinečným kódom pre sledovateľnosť výrobného procesu.

- vystavenie biologickým činidlám ako baktérie, huby, hmyz alebo iný škodcovia;

- vystavenie mechanickému pôsobeniu ako odieranie, ohybanie, tlak a natáhanie;

- vystavenie kontaminantom ako sú nečistoty, olej, špliechanie roztaveného kovu, atď.;

- vystavenie opotrebovaniu.

Skladovanie: Skladujte v suchu pri teplotách nad 5° Celzia. Nestohujte vyššie než 5 kartónov na paletu.**Upozornenie:** Rukavice a odevy WELDAS boli testované a certifikované spoločnosťou Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).Pre ďalšie informácie o EN normách, skúšobných metódach, správach o skúškach a certifikátoch výrobkov mailujte prosím na adresu: europa@weldas.eu alebo navštívte našu webovú stránku: www.weldas.comSkúšobné správy, certifikáty a manuály možno stiahnuť na: www.weldas-ce.com**Adresa Weldas:**Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu