



**HANDLEIDING**

**WELDAS PRODUKT:**  
**10-2806**

Dit product voldoet aan de verordening (EU) 2016/425

**EN 388:2016/A1:2018**

**Type handschoen:** werkhandschoen **Maat:** zie bedrukking op handschoen

**Maatvoering volgens EN 21420 : 2020**

<b>Hand index afmetingen</b>	<b>9</b>
Weldas maat label	L
Afmeting in mm	229




**Gezondheids informatie:**  
De PH, Chroom (VI) en PCP niveau's van alle materialen zijn getest en voldoen aan de CE gezondheidsnorm. Verfstoffen: voor het verven zijn natuurlijke verfstoffen gebruikt

**Gebruiksaanwijzing:**  
Deze handschoen is bedoeld tegen risico's van mechanische aard. Deze handschoen mag niet worden gebruikt als er gevaar bestaat voor verstriking door bewegende delen van machines. De geboden bescherming heeft alleen betrekking op het palm van de handschoen. De levensduur is afhankelijk van de mate van slijtage en gebruikintensiteit in de betreffende toepassingsgebieden en bedraagt max. 36 maanden na productiedatum. De fabricagedatum staat vermeld op een label aan de binnenkant van de handschoen. Deze handschoen mag niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstriking door bewegende delen van machines. Deze handschoen moet worden gecontroleerd op zijn integriteit voordat hij wordt gebruikt (controleer bijvoorbeeld of de handschoen geen gaten, scheuren, kleurveranderingen vertoont en gooi elke handschoen met dergelijke defecten weg). Het aan-, uittrekken en afstellen van deze handschoen moet zeer zorgvuldig gebeuren om defecten aan de handschoen te voorkomen.

**Verklaring van de pictogrammen op de handschoen:**

**Mechanische risico's: EN 388:2016 + A1 : 2018**

Cijfer	Weerstandsproof	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5	
1°	Slijtage (# cycles)	100	500	2000	8000	—	
2°	Snijden (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3°	Inscheuren (Newton)	10	25	50	75	—	
4°	Perforatie (Newton)	20	60	100	150	—	
5°	TDM snijweerstand (N)	A	B	C	D	E	F
		2	5	10	15	22	30



3244B

**Verwijdering:**  
Zodra dit product niet meer gebruikt kan worden, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit product milieuvriendelijk te verwijderen volgens de lokaal geldende richtlijnen.

**Garantie:**  
Dit product heeft een garantie tegen fabrieksfouten. Omdat de toepassingen variëren, is de gebruiker wel verantwoordelijk voor gebruik van het juiste product, in de daarvoor bedoelde toepassing. Elk product bevat een label met een unieke code voor de traceerbaarheid van het productieproces.

**Wassen, drogen en strijken:**  
Wassen, drogen in de droogtrommel en strijken is niet toegestaan.

**UV:**  
Binnen de norm is er geen testmethode voor UV straling, maar, normaal gesproken zal dit geen probleem geven met de gebruikte materialen.

**Gebruikte materialen:**  
De binnenhand is dubbel split runderleer, de rug als ook de voering is katoen, de kap is gemaakt van Canvas. Deze handschoen bestaat uit twee lagen materiaal. Daarom geeft de algemene classificatie niet noodzakelijk de prestaties van de buitenste laag weer.

**Onjuist gebruik of onjuiste opslag kan van invloed zijn op de productprestaties.**  
verandering van de productprestaties in de loop van de tijd tijdens gebruik of opslag.  
Opmerking 1 bij invoer: veroudering wordt veroorzaakt door een combinatie van verschillende factoren, zoals de volgende :  
- reinigings-, onderhouds- of desinfectieproces; - blootstelling aan biologische agentia zoals bacteriën, schimmels, insecten of andere plagen;  
- blootstelling aan zichtbare en / of ultraviolette straling; - blootstelling aan mechanische actie zoals schuren, buigen, druk en spanning;  
- blootstelling aan hoge of lage temperaturen of aan veranderende temperaturen; - blootstelling aan verontreinigingen zoals vuil, olie, spatten gesmolten metaal, enz.;  
- blootstelling aan chemicaliën, waaronder vocht; - blootstelling aan slijtage.  
Elk product bevat een label met een unieke code voor de traceerbaarheid van het productieproces.

**Opslag:** Sla droog en boven 5° Celcius op. Stapel nooit hoger dan 5 dozen op 1 pallet

**Attentie:** Weldas handschoenen en kleding zijn getest en gecertificeerd door Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).  
Voor meer informatie over EN normen, test methodes, test rapporten, product certificaten en andere producten, kunt u ons mailen [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu), of onze website bezoeken [www.weldas.com](http://www.weldas.com)  
Test rapporten, certificaten en handleidingen zijn te downloaden van: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)

**Adres informatie Weldas:**  
Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)