



MANUALE



**PRODOTTO WELDAS:  
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V  
EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6**

**Garanzia:**

Questo prodotto è garantito contro difetti di produzione. In base alle varie applicazioni, è responsabilità del Cliente identificare il giusto prodotto per ogni applicazione.

**Lavaggio:**

Non usare acqua ossigenata o acidi, solo detergenti standard. Le caratteristiche ritardanti di fiamma di questo prodotto durano solo fino a 5 lavaggi delle mani.

**Asciugatura e Stiratura:**

Asciugatura e stiratura meccanica sono possibili ma non consigliati.

**Conservare:**

Conservare in luogo asciutto ad una temperatura superiore ai 5° C.  
Non sovrapporre più di 5 cartoni per bancale.

**Materiale usato:**

Una schiuma è impiegata negli strati interni e un cotone fiamma ritardante in quelli esterni.

**Istruzione d'uso:**

20-3100V e 20-3100V/17: per utilizzare sul fronte del supporto casco di saldatura.

20-3200V: per l'uso sul lato anteriore del supporto di un casco costruzione.

20-3300V: per l'uso sul lato posteriore del supporto di un casco

**Il Produttore di questi prodotti è: Weldas**

**Indirizzo della Weldas per informazioni:**

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18  
NL-4612 RC Bergen op Zoom  
Holland  
E-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)