



INSTRUKCJA



**WELDAS PRODUKT:
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V**

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6

Gwarancja:

Ten produkt posiada gwarancję na błędy fabryczne. Ze względu na różne zastosowania, użytkownik jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego produktu do konkretnego zastosowania.

Pranie:

Nie stosować wybielaczy, kwasów a jedynie podstawowe środki czyszczące. Trudnopalność tego produktu zostaje utrzymana do 5 ręcznych prań.

Suszenie i prasowanie:

Suszenie mechaniczne i prasowanie jest możliwe jednak nie wskazane.

Magazynowanie:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temp. powyżej 5°C.
Nie ustawiać więcej niż 5 kartonów na 1 palecie

Używane materiały:

Warstwę wewnętrzną stanowi pianka, a warstwę zewnętrzną trudnopalna bawełna.

Informacje użytkowe:

20-3100V i 20-3100V/17: do stosowania w przedniej części nagłowia przyłbicy spawalniczej.
20-3200V: do stosowania w przedniej części nagłowia kasku ochronnego.
20-3300V: do stosowania w tylnej części nagłowia.

Producentem tego wyrobu jest: Weldas.

Adres Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.eu