

VADOVAS
1 psl. iš 2



Drabužių tipas: Galvos apsauga

Weldas CE ženklai ant šio
produkto rodo, kad produktais
buvo patirkintas ir
sertifikuotas pagal ES
reglamentą 2016/425

WELDAS GAMINYS:
23-*514, 23-*515, 23-3611, 23-3612, 23-3613,
23-3615, 23-6680, 23-6690, 23-7766, 23-8000

EN ISO 11611:2015, Class 1/A1+A2

EN ISO 11611:2015 yra suderintasis standartas pagal
oficialų ES leidinį

Dydis: žr. įspaudą ant gaminio

Netinkamas naudojimas:

Apsaugos lygis: Apsaugos lygis sumažėja, jeigu suvirintojo apsauginiai drabužiai suteršti degiomis medžiagomis.

Deguonies koncentracija: Deguonies koncentracijos ore padidėjimas gerokai sumažina suvirintojo apsauginių drabužių teikiama apsauga nuo ugnies. Virinant uždarose patalpose, reikia imtis atsargumo priemonių. Oras, kuriamie didelė deguonies koncentracija, yra pavojingas!

Elektros izoliacija: Aprangos teikiama elektros izoliacija sumažėja, kai drabužiai drėgni, nešvarūs arba permirkę prakaitu.

2 dalių drabužių naudojimas: Kai naudojami iš 2 dalių susidedantys drabužiai, abi dalys turi būti nešiojamos kartu, siekiant užtikrinti nurodytą apsaugos lygi.

Papildoma kūno apsauga virinant:

Jei virinant kartu su šiuo drabužiu naudojama papildoma kūno apsaugos priemonė, ji turi atitikti taikytiną EN standartą.

Naudojimo aprigojimai: Šis iš antipireninės medvilnės pagamintas darbinis drabužis yra skirtas dėvėti atliekant bendrojo pobūdžio bei suvirinimo darbus. Drabužių devintis asmuo privalo patirkinti, ar visi užsegimai yra užsegti, ypač atliekant suvirinimo darbus. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį. Ant drabužio užtiskus išsilydžiusiam metalui, drabužių reikia nedelsiant nusiliktii. Kartu su suvirintojo švarku būtina dėvėti prijuostę ir rankų apsaugas. Jei naudotojas pastebėjo simptomus, panasius į nudėgimą saulėje, vadinosi, pro produkta prasiskverbė UV spinduliuai. Tokiu atveju produkta reikia remontuoti arba pakeisti. Naudotojas turi įvertinti, kad atitekyje gali reikėti papildomų apsauginių sluoksnių.

Naudotos medžiagos:

305 gr./m² ugniai atsparia medžiaga naudojama
23-6680, 23-6690, 23-7766: naudojamas kablukas ir kilpų sagtys.

Sveikatos informacija: Visų medžiagų pH, chromo (VI) ir fenciklidino koncentracija patirkinta ir atitinka CE sveikatos standartus. Spalva: dažyta natūraliomis medžiagomis.

Skalbimas, džiovinimas ir lyginimas:

Skalbimas: Antipireninės gamino savybės išlieka nepakitusios skalbiant iki 5 kartų 40°C temperatūros vandenye. Negalima naudoti baliklio ar rūgties. Galima naudoti tik standartinis ploviklius. Išskalbus gali pasikeisti gaminio dydis. Išvalius, drabužius reikia patirkinti.

Džiovinimas: džiovinti ant virvės

Lyginimas: nelyginti



Laikymas: Laikyti sausoje tamsoje vietoje, temperatūroje nuo 10 °C iki 20 °C. Nekraukite daugiau nei po 5 dėžes į viršų ant vieno padėklo.

Senėjimas: Produktu charakteristikos ilgai naudojant ar sandėliuojant gali pasikeisti 1 pastaba išrašui. Senėjimą sukelia keli veiksmai kartu, išskaitant tokius kaip:

- valymo, priežiūros ar dezinfekavimo procedūros;
- kontaktas su matomais ir / arba ultravioletiniais spinduliais;
- aukštą, žemų arba kintančią temperatūrą poveikis;
- kontaktas su chemikalais ir drėgme;
- kontaktas su tokiomis biologinėmis medžiagomis kaip bakterijos, grybai, vabzdžiai ar kiti kenkėjai;
- mechaninis kontaktas, pavyzdžiui, subražymai, lankstymai, laužymas, spaudimas ir tempimas;
- kontekstas su tokiomis purvinančiomis paviršiumis medžiagomis kaip purvas, tepalai, išsilydžiusio metalo lašai ir pan.;
- nusidėvėjimas ir plūšimas.

Kiekvienas produktas turi etiketę su unikaliu kodu, pagal kurį galima atsekti gamybos procesą.

Dydžiai pagal: EN ISO 13688 (cm).




	CM
23-1***	56
23-2***	57
23-3***	58
23-4***	59
23-5***	60
23-6***	61
23-7***	62




	CM
23-36**	46-68



	CM
23-8000L	56-59
23-8000XL	59-62



	A	B	C
23-6680	41	64	42-53
23-6680XL	44	68	52-65
23-6680/LV	62	64	42-53
23-6690	41	64	42-53
23-7766	44	68	52-65



VADOVAS
2 psl. iš 2

Weldas CE ženklai ant šio
produkto rodo, kad produktais
buvo patikrintas ir
sertifikuotas pagal ES
reglamentą 2016/425



WELDAS GAMINYS:
23-*514, 23-*515, 23-3611, 23-3612, 23-3613,
23-3615, 23-6680, 23-6690, 23-7766, 23-8000

EN ISO 11611:2015, Class

**Toliau pateikta informacija paaiškina ši gaminj ženklinančią
piktogramą:**



Bendrieji saugumo reikalavimai

Papunktis	Reikalavimai	1 klasė	2 klasė
6.2	Tempimo stipris: austinė išorinė tekstilinė medžiaga Tempimo stipris: loda	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Atsparumas plyšimui: pinta išorinė tekstilinė medžiaga Atsparumas plyšimui: oda	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Atsparumas trūkimui: testuotas plotas 7,3 cm ² Atsparumas trūkimui: testuotas plotas 50 cm ²	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Siūlės tvirtumas: Tekstilinė medžiaga Siūlės tvirtumas: Oda	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Austininių tekstiliinių medžiagos dimensių pasikeitimasis Trikotažinių tekstiliinių medžiagu dimensių pasikeitimasis	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Ugnies plitimas A procedūra – privaloma B procedūra – pasirinktinė	ISO 15025:2000, A procedūra (paviršiaus užsidegimas) ISO 15025:2000, B procedūra (krašto užsidegimas) Neužsilepsnoja viršus arba kurios nors pusės kraštas Neatriranda skylių ^a Nėra liepsnojančių arba išsilydžiusių atliekų Vidutinis laikas, kurį medžiaga toliau dega, atitraukus degimo šaltini ≤ 2 s Vidutinis rusenimo laikas, pašalinus degimo šaltini ≤ 2 s	ISO 15025:2000, A procedūra (paviršiaus užsidegimas) ISO 15025:2000, B procedūra (krašto užsidegimas) Neužsilepsnoja viršus arba kurios nors pusės kraštas Neatriranda skylių ^a Nėra liepsnojančių arba išsilydžiusių atliekų Vidutinis laikas, kurį medžiaga toliau dega, atitraukus degimo šaltini ≤ 2 s Vidutinis rusenimo laikas, pašalinus degimo šaltini ≤ 2 s
6.8	Tykštančių įkaitusių lašų poveikis	15 lašų	25 lašai
6.9	Šilumos perdavimas (spinduliaivimas)	RHTI 24 W \geq 7,0	RHTI 24 W \geq 16,0
6.10	Varža	> 10 ⁵ Ω	> 10 ⁵ Ω
6.11	Reikalavimai odai: riebalungumas	≤ 15 %	≤ 15 %

^a : ISO 15025:2000, B procedūrai šis reikalavimas netaikomas.



Šio gaminio bandymus ir sertifikavimą pagal EN ISO 11611:2015 atliko TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Vokietija (EU no. 0197).

Bandymų ataskaitas, sertifikatas ir vadovas galima atsisiųsti iš www.weldas-ce.com

Weldas adresas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu