



VADOVAS

Weldas CE ženklai ant šio produkto rodo, kad produktas buvo patikrintas ir sertifikuotas pagal ES reglamentą 2016/425

WELDAS GAMINYS: 23-6630

EN ISO 11611:2015, Class 2/A1+A2

EN ISO 11611:2015 yra suderintasis standartas pagal oficialų ES leidinį

Drabužių tipas: Gobtukai

Dydis: žr. įspaudą ant gaminio

Numatytoji paskirtis:

Netinkamas naudojimas:

Bendra informacija: Šis gaminy skirtas naudoti atliekant visus suvirinimo lanku procesus, tokius kaip MMA, MIG/MAG, TIG, mikroplazminis suvirinimas, taškinis suvirinimas ir virinimas dujomis, pjaustymas plazma ir deguonimi, išskobimas, litavimas ir purškimas naudojant šiluminį lanką. Kadangi taikymo sritis skiria, operatorius privalo išsirynti kiekvienam darbu tinkamą gaminį.

Apsaugos lygis: Apsaugos lygis sumažėja, jeigu suvirintojo apsauginiai drabužiai suteršti degiomis medžiagomis.

Nustatyti pavojai: Atliekant numatytus suvirinimo procesus, nustatyti tokie pavojai: liepsna, tykštanti išsilydžiusi medžiaga, spinduliuojantis karštis bei trumpalaikis elektros šokas.

Deguonies koncentracija: Deguonies koncentracijos ore padidėjimas gerokai sumažina suvirintojo apsauginių drabužių teikiama apsauga nuo ugnies. Virinant uždarose patalpose, reikia imtis atsargumo priemonių. Oras, kuriame didelė deguonies koncentracija, yra pavojingas!

Aukšta įtampa: Šis gaminy apsaugo nuo trumpalaikio elektros šoko, bet ne nuo ilgalaikės aukštos įtampos! Taip gali nutikti su suvirinimo ir pjaustymo mašinomis, todėl laikykitės visų naudojamų mašinų saugumo instrukcijų! Kai egzistuoja didesnė šoko arba dalių, kuriomis teka įtampa, rizika, pagal EN11611 6.10 skyrių reikalaujama papildoma elektros izoliacija, skirta apsaugoti nuo elektros laidininkų, kuriais teka įtampa iki 100 V = (DC).

Elektros izoliacija: Aprangos teikiama elektros izoliacija sumažėja, kai drabužiai drėgni, nešvarūs arba pirmirę prakaitu.

2 dalių drabužių naudojimas: Kai naudojami iš 2 dalių susidedantys drabužiai, abi dalys turi būti nešiojamos kartu, siekiant užtikrinti nurodytą apsaugos lygį.

Kūno apsauga visose padėtyse: Šis gaminy apsaugo tam tikrose darbo ir suvirinimo padėtyse. Gali būti, kad prireiks papildomų apsaugos priemonių. Už jų pasirinkimą atsakingas pats operatorius.

Papildoma kūno apsauga virinant:

Jei virinant kartu su šiuo drabužiu naudojama papildoma kūno apsaugos priemonė, ji turi atitikti taikytiną EN standartą.


Papildoma apranga:

Papildoma apranga turi atitikti bent EN11611 1 klasės reikalavimus.

Naudojimo apribojimai:

Šie liepsną slopinantys medvilnės / odos darbiniai drabužiai yra skirti tokiems bendriesiems darbams kaip suvirinimas. Naudotojas turi tinkamai užsirengti visus užsegiklius pagal numatytą naudojimo paskirtį suvirinimo darbams, pasirinkdamas tinkamą dydį. Jei prie drabužio prilipo išsilydžiusio metalo, naudotojas turi iškart nusirengti drabužius. Jei pasireiškia tokie simptomai kaip nudegimas sauleje, vadinasi, per produktą prasiskverbė ultravioletiniai spinduliai. Tokiu atveju produktą reikia atiduoti remontuoti arba pakeisti nauju. Naudotojas turi įvertinti, kad ateityje gali reikėti naudoti daugiau apsauginių sluoksnių.

Dydžiai pagal: EN ISO 13688 (cm).



	A	B	C
23-6630L	41	64	42-53
23-6630XL	44	68	52-65

Naudotos medžiagos: 3 sluoksnių KEVLAR® šio produkto gamybai ir užsegimai užsegikliai.

Sudurtinė karvės oda su 520 gr/m² liepsną slopinančiu audiniu. DuPont™ ir KEVLAR® yra „E.I.duPont de Nemours and Company“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.

Garantija: Šiam produktui suteikiama garantija dėl gamybos trūkumų. Jei produktą galima suremontuoti, remonto darbus turi atlikti gamintojas.

Šalinimas: Jei produktas naudoti nebetinkamas, naudotojas jį privalo pašalinti aplinkai nekenkiančiu būdu. Šalinti atsivėlusius į vietos reikalavimus.

Sveikatos informacija: Visų medžiagų pH, chromo (VI) ir fenciklidino koncentracija patikrinta ir atitinka CE sveikatos standartus. Spalva: dažyta natūraliomis medžiagomis.

Patvarumas: Tarnavimo trukmė priklauso nuo nusidėvėjimo laipsnio ir naudojimo tam tikromis sąlygomis intensyvumo. Dėl to laikina informacija nepateikiama.

Skalbimas, džiovinimas ir lyginimas: Negalima skalbti, džiovinti džiovyklėje ir lyginti.

Aplinkos sąlygos numatytos 6.10 str.: Mėginiai paimti ir tikrinti esant 20±2 °C temperatūrai ir 85±5 % santykiniam drėgnumui.

Laikymas: Laikyti sausoje tamsioje vietoje, temperatūroje nuo 10 °C iki 20 °C. Nekraukite daugiau nei po 5 dėžes į viršų ant vieno padėklo.

Senėjimas: Produkto charakteristikos ilgai naudojant ar sandėliuojant gali pasikeisti 1 pastaba įrašui. Senėjimą sukelia keli veiksniai kartu, įskaitant tokius kaip:
- valymo, priežiūros ar dezinfekavimo procedūros;
- kontaktas su matomais ir / arba ultravioletiniais spinduliais;
- aukštų, žemų arba kintančių temperatūrų poveikis;
- kontaktas su chemikalais ir drėgme;
Kiekvienas produktas turi etiketę su unikaliu kodu, pagal kurį galima atsekti gamybos procesą.

- kontaktas su tokiomis biologinėmis medžiagomis kaip bakterijos, grybai, vabzdžiai ar kiti kenkėjai;
- mechaninis kontaktas, pavyzdžiui, subraižymai, lankstymai, laužymas, spaudimas ir tempimas;
- kontaktas su tokiomis purvinančiomis paviršius medžiagomis kaip purvas, tepalai, išsilydžiusio metalo lašai ir pan.;
- nusidėvėjimas ir plyšimas.

Toliau pateikta informacija paaiškina šį gaminį ženklinančią piktogramą:



Bendrieji saugumo reikalavimai

Papunktis	Reikalavimai	1 klasė	2 klasė
6.2	Tempimo stipris: austinė išorinė tekstilinė medžiaga Tempimo stipris: loda	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Atsparumas plyšimui: pinta išorinė tekstilinė medžiaga Atsparumas plyšimui: oda	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Atsparumas trūkimui: testuotas plotas 7,3 cm ² Atsparumas trūkimui: testuotas plotas 50 cm ²	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Siūlės tvirtumas: Tekstilinė medžiaga Siūlės tvirtumas: Oda	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Austinių tekstilinių medžiagų dimensijų pasikeitimas Trikotažinių tekstilinių medžiagų dimensijų pasikeitimas	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Ugnies plitimas A procedūra – privaloma B procedūra – pasirinktinė	ISO 15025:2000, A procedūra (paviršiaus užsidegimas) ISO 15025:2000, B procedūra (krašto užsidegimas) Neužsiliepsnoja viršus arba kurios nors pusės kraštas Neatsiranda skylių ^a Nėra liepsnojančių arba išsilydžiusių atliekų Vidutinis laikas, kurį medžiaga toliau dega, atitraukus degimo šaltinį ≤ 2 s Vidutinis rusenimo laikas, pašalinus degimo šaltinį ≤ 2 s	ISO 15025:2000, A procedūra (paviršiaus užsidegimas) ISO 15025:2000, B procedūra (krašto užsidegimas) Neužsiliepsnoja viršus arba kurios nors pusės kraštas Neatsiranda skylių ^a Nėra liepsnojančių arba išsilydžiusių atliekų Vidutinis laikas, kurį medžiaga toliau dega, atitraukus degimo šaltinį ≤ 2 s Vidutinis rusenimo laikas, pašalinus degimo šaltinį ≤ 2 s
6.8	Tykštančių įkaitusių lašų poveikis	15 lašų	25 lašai
6.9	Šilumos perdavimas (spinduliuojamas)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Varža	> 10 ⁵ Ω	> 10 ⁵ Ω
6.11	Reikalavimai odai: riebalingumas	≤ 15 %	≤ 15 %

^a: ISO 15025:2000, B procedūrai šis reikalavimas netaikomas.

Dėmesio: Atitiktis deklaraciją, patikrinimą ataskaitas, sertifikatus ir instrukcijas rasite svetainėje: www.weldas-ce.com

Waldas pirštines ir drabužius patikrino ir sertifikavo TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Vokietija (ES Nr. 0197).

Waldas adresas:

Waldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@waldas.eu