



## INSTRUKCJA

## WELDAS PRODUKT: 44-3006LB, 44-3006LB/PR, 44-3008LB, 44-3009BF

### Gwarancja:

Ten produkt posiada gwarancję na błędy fabryczne. Ze względu ma różne zastosowania, użytkownik jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego produktu do konkretnego zastosowania.

### Magazynowanie:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temp. powyżej 5°C.  
Nie ustawiać więcej niż 5 kartonów na 1 palecie

### Pranie, Suszenie i prasowanie:

Pranie, suszenie bębnowe i prasowanie nie są dozwolone.

### Używane materiały:

44-3006: Dwoina bydłeca szyta 5-krotnie plecioną nicią KEVLAR® oraz materiał PFR.  
44-3008, 44-3009: Włókno szklane.  
44-3009: Czarne włókno szklane.  
DuPont™ i KEVLAR® są nazwami handlowymi i zarejestrowanymi w E.I.duPont de Nemours and Company.

### Informacje użytkowe:

Poniższy produkt jest możliwy do zastosowania z rękawicą spawalniczą, daje dodatkową ochronę przed temperaturą oraz promieniowaniem. Podstawową funkcją zewnętrznej warstwy PFR jest odbijanie ciepła oraz promieniowania, natomiast produkt nie absorbuje ciepła i nie chroni przed odpryskami ciekłego metalu.

**Producentem tego wyrobu jest : Weldas**

### Adres Weldas:

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18  
4612 RC Bergen op Zoom  
Holland  
E-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)