



Typ odevu: **Lava Brown** Obchodná značka: **STEERSOtuff** Veľkosť: vid' potlač na výrobku

Určené na používanie:

Všeobecné:

Tento výrobok je určený na používanie pre všetky procesy oblúkového zvarovania ako MMA, MIG/MAG, TIG, mikroplazma, bodové zvarovanie a zvarovanie plameňom ako aj pri rezaní plazmou a kyslíkom, drážkovanie, spájkovanie a tepelné nástriky. Keďže sa použitia líšia, je na zodpovednosti užívateľa, aby identifikoval správny výrobok pre každé použitie.

Určenie možných rizík:

Pri určených zvarovacích procesoch sú možné tieto riziká: vzplanutie, rozstrek roztaženého materiálu, sálavé teplo ako aj krátkodobý elektrický šok.

Vysoké napätie: Tento výrobok chráni pred krátkodobým elektrickým šokom a nechráni pred dlhším zásahom vysokými napätiami!! V týchto prípadoch musíte pri zvarovaní a rezaní dodržiavať rovnako aj bezpečnostné inštrukcie uvedené na používaných zdrojoch! Ak je zvýšené nebezpečenstvo elektrického šoku alebo z hĺbok elektrických vodičov, bude požadovaná dodatočná elektroizolácia ako je uvedená v 6.10 normy EN11611 na ochranu proti hĺbkým elektrickým vodičom až do 100 V = (DC).

Ochrana zásterami:

V prípade, že sú na ochranu používané zástery, tieto by mali chrániť užívateľa minimálne od švu ku švu.

Ďalšie odevy:

Ďalšie odevy musia spĺňať aspoň triedu 1 podľa normy EN ISO 11611:2015. Bundy: V kombinácii s nohavcami alebo s odevom, ktorý zakrýva nohy.

Nesprávne použitie:

Stupeň ochrany:

Stupeň ochrany zvarovacích ochranných odevov sa znižuje, ak je kontaminované horľavými materiálmi.

Hladina kyslíku:

Zvýšenie hladiny kyslíku vo vzduchu značne znižuje ochranu zvarovacích ochranných odevov proti plameňu. Pri zvarovaní v stiesnených priestoroch je nutné dbať na zvýšenú opatnosť. Vzduch obohatený vyšším množstvom kyslíku je nebezpečný!

Elektroizolácia:

Elektroizolačné vlastnosti odevov budú znížené, ak je odev vlhký, špinavý alebo nasiaknutý potom.

Používanie dvojdielných odevov:

Aby dvojdielne odevy poskytlí určenú úroveň ochrany, musia byť používané súčasne.

Doplňky na ochranu tela pri zvarovaní: Doplnky na ochranu tela pri zvarovaní používané s týmto výrobkom musia spĺňať príslušné štandardy EN noriem pre riziká pri zvarovaní.

Dôležité upozornenia pre používanie: Ohňovzdorné a kožené pracovné oblečenie je určené výhradne na zvarovanie a všeobecné pracovné použitie. Užívateľ musí dbať na správny výber veľkos-ti a kompaktnosť oblečenia. Špeciálne pri zvarovaní je nutné dbať na to aby boli všetky cvoky a zipsy správne zapnuté. Ak sa na oblečenie dostane roztažený kov, musí byť okamžite odstránený. Uži-vateľ by mal nosiť polo-kombinězy vždy v kombinácii so zvarovacím plášťom. V prípade že používateľ pozoruje príznaky podobné spáleniu od tepla či slnka, produktom pravdepodobne preniklo UV žiarenie. V takom prípade musí byť výrobok upravený alebo vymenený. Na ďalšie použitie je potom potrebné použiť viac ochranných vrstiev, alebo iný výrobok.

Použitie materiálu: Pre výrobu tohto výrobku bola použitá hovädzia štiepenka v kombinácii látkou odolnou plameňu s gramážou 315 gr/m2 a hodváhom, spolu s 5vrstvovým KEVLAR® vláknom. Rovnako sú u tohto výrobku použité izolované patentné gombíky a očkové zapínacie materiály pre zatváranie a vyztuženie. DuPont a KEVLAR® sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky E.I.duPont de Nemours and Company.

Zdravotné informácie: Hladiny pH, chrómu /VI/ a PCP u všetkých materiálov boli testované a spĺňajú zdravotné štandardy CE. Farbenie: farbenie je vykonané za použitia prírodných materiálov.

Pranie, sušenie a žehlenie: Nie je povolené umývanie, sušenie ani žehlenie.

Uskladnenie:

Uskladňujte suché a pri teplotách nad 5 stupňov C. Neukladajte na 1 paletu viac ako 5 kartónov.

Starnutie: Pri praní, sušení, žehlení (ktoré sa neodporúča), alebo ak nie je výrobok skladovaný podľa vyššie uvedených pokynov, starnutie tohto výrobku bude negatívne ovplyvnené.

Záručný list:

Záruka na tento výrobok sa vzťahuje na výrobné chyby a vady. Ak je možné výrobok opraviť, záručnú opravu musí vykonať iba výrobca.

Odstrániť:

Akonáhle je už používanie tohto výrobku znemožnené, je zodpovednosťou používateľa zlikvidovať tento výrobok environmentálnym spôsobom podľa miestnych predpisov.



Životnosť:

Životnosť závisí od stupňa opotrebenia a intenzity používania v príslušných oblastiach použitia a je max. 60 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na štítku na vnútornej strane výrobku.

Podnebie podľa bodu 6.10: Kondicionovanie a testovanie vzoriek bolo vykonávané pri teplote (20 ±2) °C a relatívnej vlhkosti (85 ±5) %.

Nasledujúce vysvetľuje piktogram vyznačený na výrobku:



Celkové požiadavky na bezpečnosť

Článok	Požiadavka	Trieda 1	Trieda 2
6.2	Pevnosť v ťahu: tkaný vonkajší textilný materiál Pevnosť v ťahu: koža	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Pevnosť pri roztrhnutí: tkaný vonkajší textilný materiál Pevnosť pri roztrhnutí: koža	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Pevnosť v prietlaku: skúšobná plocha 7,3 cm ² Pevnosť v prietlaku: skúšobná plocha 50 cm ²	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Pevnosť švov: Textilný materiál Pevnosť švov: Koža	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Zmena rozmerov tkaných textilných materiálov Zmena rozmerov šitých textilných materiálov	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Šírenie plameňa Postup A – povinné Postup B – voliteľné	ISO 15025:2000, postup A (povrchové vznietenie) ISO 15025:2000, postup B (okrajové vznietenie) Žiadne horenie na vrchole ani po stranách Žiadne tvorenie dier Žiadne horiace alebo natavené zbytky Stredné dohorenie Stredný odlesk	ISO 15025:2000, postup A (povrchové vznietenie) ISO 15025:2000, postup B (okrajové vznietenie) Žiadne horenie na vrchole ani po stranách Žiadne tvorenie dier Žiadne horiace alebo natavené zbytky Stredné dohorenie Stredný odlesk
6.8	Odolnosť voči rozstrek	15 kvapiek	25 kvapiek
6.9	Prenos tepla (radiácie)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Elektrický odpor	> 10 ⁵ Ω	> 10 ⁵ Ω
6.11	Požiadavky na kožu: obsah tuku	≤ 15 %	≤ 15 %


^a: Pre ISO 1502:2000, postup B, táto požiadavka nie je použiteľná

Upozornenie: Vyhlásenie o zhode, protokol o skúške, osvedčenie, príručka: www.weldas-ce.com

Rukavice a oblečenie Weldas boli testované a certifikované v Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). Bol certifikovaný pre značku UKCA v spoločnosti Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (UK) Schválený orgán č. 2503

Informačná adresa Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu



	S	M	L	XL	2XL	3XL
	44	48	52	56	60	64
A	166-170	170-176	176-180	180-184	184-188	188-196
B	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
C	76-84	84-92	92-102	100-112	112-124	124-136

Upozornenie: Vyhlásenie o zhode, protokol o skúške, osvedčenie, príručka: www.weldas-ce.com

Rukavice a oblečenie Weldas boli testované a certifikované v Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).
Bol certifikovaný pre znaku UKCA v spoločnosti Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (UK) Schválený orgán č. 2503

Informačná adresa Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu