



Vrsta odjeće: **Lava Brown™**

Trgovačko ime: **STEERSOutfit®**

Veličina: Pogledati oznaku na proizvodu

### Namijensko korištenje:

**Opće:**  
Ovaj proizvod namijenjen je za korištenje kod svih vrsta elektrolučnoga zavarivanja kao što su REL, MIG/MAG, TIG, mikro-plazma, točkasto i autogeno zavarivanje, te rezanje kako plazma tako i autogeno rezanje, našpricanje plinsko i plameno. Zbog raznolikih primjena dužnost je korisnika da naruči proizvod sukladno primjeni.

### Poznate opasnosti:

Kod postupaka zavarivanja namijenskoga korištenja slijedeće opasnosti su prepoznate: plamen, prskotine rastopljana materijala, odzračena toplina kao i kratkotrajni električki udari.

### Visoki napon:

Opvaj proizvod štiti protiv kratkotrajnoga električnoga udara, ali ne I protiv dugotrajnoga visokog napona!!! Uređaji za rezanje i zavarivanje mogu proizvesti iste, tako da također slijede upute o sigurnosti kod rada s uređajima! U koliko postoji povećani rizik električnog udara s dijelova, potrebna je dodatna elektroizolacija, kao je propisano u točki 6.10 unutar EN11611 zaštite od vodiča pod naponom do 100V= (istosmjerno).

### Zaštitne pregače:

U koliko se koriste zaštitne pregače, pregača mora minimalno pokriti rijelo s boka na bok.

### Dodatna odjeća:

Dodatna odjeća mora biti usklađena najmanje s klasom 1 EN ISO 11611:2015. standarda.  
Za naramenice i narukvice: Mora ići u kombinaciji sa sakoom ili odjevnim predmetom koji prekriva ruke, trup i vrat.  
Za pregaču: Mora se oblačiti u kombinaciji sa sakoom i hlačama ili uz odjevne komade koji pokrivaju ruke, trup, vrat i noge. Za jakne: Mora ići u kombinaciji s hlačama ili odjevnim predmetom koji prekriva ruke, trup i vrat.

### Korišteni materijali:

Dijeljena goveda koža uz 5-slojni KEVLAR® za proizvodnju ovog proizvoda kao i strujno izolirana dugmad, te čičak za učvršćivanje i zatvaranje te pojačavanje. DuPont™ i KEVLAR® su trgovačke marke ili registrirane marke proizvođača E.I.duPont de Nemours and Company

**Zdravstveno vezane informacije:** pH vrijednost, krom (VI) i PCP nivoi svih materijala testirani su i odgovaraju zdravstvenim CE standardima. Bojanje: Bojanje se vrši korištenjem prirodnih materijala.

### Pranje, sušenje i glačanje:

Nije dopušteno pranje, sušenje u sušilici i glačanje.

**Skladištenje:** Skladištite na suhom pri temperaturi preko 5° Celcuisa.  
Ne slažite preko visine 5 kartona po paleti.

### Starenje:

U slučaju pranja, sušenja ili glačanja (što se ne preporučuje) ili u slučaju pohrane koja nije u skladu s gornjom uputom, doći će do negativnog utjecaja na starenje ovog proizvoda.

### Nepravilno korištenje:

#### Nivo zaštite:

Nivo zaštite će se smanjiti u koliko zaštitna odjeća zavarivača sadrži zapaljive materijale.

#### Nivo kiksika:

Povećani udio kisika u zraku značajno će smanjiti zaštitu weldas proizvoda od gorenja. Posebno je potrebno posvećiti pažnju u skućenom prostoru. Zrak obogaćen kisikom biti će opasan!

#### Električna izolacija:

Električna izolacija odjeće smanjiti će se u koliko je odjeća mokra, prljava ili vlažna od znoja.

#### Korištenje dvodjelnih odjela:

U koliko koristite dvodjelna odjela, za jamčeni nivo zaštite potrebno je nositi oba komada odjeće

#### Dodatna zaštitna tijela tijekom zavarivanja:

Dodatna zaštitna tijela koja se koristi uz ove proizvode tijekom zavarivanja mora odgovarati pripadajućim EN standardima za opasnosti kod zavarivanja

#### Ograničenja kod korištenja:

Ova pamučna / kožna odjeća za zaštitu od požara koja se koristi za opću radnu aktivnost, kao i zavarivanje. Korisnik mora uvidjeti da su svi zatvarači posebno zatvo-reni za upotrebu kod zavarivanja i odabir odgovarajuće veličine. Ako se rastopljeni metal lijepe na odjeću, korisnik mora ukloniti odjeću odmah. Korisnik mora uvijek nositi torbicu i držač uvijek u kombinaciji s zavarivačkom jaknom. Ako korisnik uoči simptome slične opeklinama, UV zračenje prolazi kroz proizvod. U tom slučaju proizvod treba popraviti ili zamijeniti. Korisnik treba uzeti u obzir da bi u budućnosti trebao nositi više zaštitnih slojeva.

#### Jamstvo:

Ovaj proizvod ima jamstvo protiv proizvodnih nedostataka.  
Ako je proizvod moguće popraviti, to treba napraviti proizvođač.

#### Uklanjanje:

Jednom kada se proizvod više ne smije upotrebljavati, korisnikova je dužnost da ukloni ovaj proizvod na ekološki način. Odlaganje se provodi u skladu s lokalnim propisima.



#### Izdržljivost:

Životni vijek ovisi o stupnju istrošenosti i intenzitetu uporabe u odgovarajućim područjima primjene i iznosi maks. 60 mjeseci od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje naveden je na naljepnici na unutarnjoj strani proizvoda.

#### Klima u skladu s klauzulom 6.10.

Kondicioniranje i ispitivanje uzoraka provedeno je na temperaturi od (20 ±2) °C i relativnoj vlažnosti od (85 ±5) %.

### Slijedi objašnjenje piktogramskih oznaka na ovim proizvodima:



#### Opći zahtjevi sigurnosti

Podto	Zahtjevi	Klasa 1	Klasa 2
6.2	Vlačna čvrstoća: tkani materijal vanjskoga tekstila Vlačna čvrstoća: koža	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Čvrstoća pri kidanju: tkani vanjski tekstilni material Čvrstoća pri kidanju: koža	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Čvrstoća pucanja: ispitno područje od 7,3 cm <sup>2</sup> Čvrstoća pucanja: ispitno područje od 50 cm <sup>2</sup>	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Snagu šavova: tekstilni materijal Snagu šavova: koža	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Promjena dimenzija tkanoga tekstila Promjena dimenzija pletenoga tekstila	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Širenje plamena Postupak A – obavezan Postupak B - izborni	ISO 15025:2000, Postupak A (paljenje površine) ISO 15025:2000, Postupak B (paljenje rubova) Nema plamena na rubi s bilo koje strne Nema rupa progorijevanja <sup>a</sup> Nema plamenova ili rastopljenih ostataka Srednja vrijednost afterflame ≤ 2 s Srednja vrijednost afterglow ≤ 2 s	ISO 15025:2000, Postupak A (paljenje površine) ISO 15025:2000, Postupak B (paljenje rubova) Nema plamena na rubi s bilo koje strne Nema rupa progorijevanja <sup>a</sup> Nema plamenova ili rastopljenih ostataka Srednja vrijednost afterflame ≤ 2 s Srednja vrijednost afterglow ≤ 2 s
6.8	Udar prskotina	15 kapljica	25 kapljica
6.9	Prijenos topline (zračenje)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Električni otpor	> 10 <sup>5</sup> Ω	> 10 <sup>5</sup> Ω
6.11	Zahtjevi na kožu: postotak masnoće	≤ 15 %	≤ 15 %

<sup>a</sup>: Za ISO 15025:2000, Postupak B, ovaj zahtjev nije primjenjiv.

### Pažnja: Izjava o sukladnosti, izvješće o ispitivanju, potvrda, priručnik: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)


Weldas rukavice i odjeća su testirani i certificirani u tvrtki Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).  
Certificiran je s UKCA u Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (UK) Ovlaštena ustanova br. 2503

#### Informativna adresa Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)



**WELDAS PROIZVODI:**  
44-7248, 44-7300, 44-7440, 44-7440/7600, 44-7440/7648, 44-7800



	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	44	48	52	56	60	64	66
A	166-170	170-176	176-180	180-184	184-188	188-196	197-200
B	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136	160
C	76-84	84-92*	92-102*	100-112*	112-124*	124-136*	114

\* = art.nr. 44-7440/7600

**WELDAS PROIZVODI:**  
44-7124, 44-7136, 44-7142, 44-7142 W, 44-7148, 44-7148 W,  
44-7820, 44-7828, 44-7836, 44-7836XL, 44-7023, 44-7028, 44-7106, 44-7114

44-7124	↑↓	60 cm.	↔	60 cm.
44-7136	↑↓	91 cm.	↔	60 cm.
44-7142	↑↓	107 cm.	↔	60 cm.
44-7142 W	↑↓	107 cm.	↔	80 cm.
44-7148	↑↓	122 cm.	↔	60 cm.
44-7148 W	↑↓	122 cm.	↔	80 cm.
44-7820	↑↓	51 cm.	↔	56 cm.
44-7828	↑↓	71 cm.	↔	56 cm.
44-7836	↑↓	91 cm.	↔	56 cm.
44-7836XL	↑↓	120 cm.	↔	80 cm.
44-7023	↑↓	58 cm.		
44-7028	↑↓	35 cm.	↻	32-45 cm.
44-7106	↑↓	15 cm.	↻	33-43 cm.
44-7114	↑↓	36 cm.	↻	37-47 cm.
44-7114 + 44-7114EXT	↑↓	36 cm.	↻	52-62 cm.

**Pažnja: Izjava o sukladnosti, izvješće o ispitivanju, potvrda, priručnik: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)**

Weldas rukavice i odjeća su testirani i certificirani u tvrtki Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).  
Certificiran je s UKCA u Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (UK) Ovlaštena ustanova br. 2503

**Informativna adresa Weldas:**

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)