



Ruházat típus: **Lava Brown™**

Védjegy: **STEERSOtuff®**

Méret: lásd a terméken

Alkalmazási terület:

Általános: A termék használható minden hegesztési folyamatban mint: MMA, MIG/MAG, TIG, mikroplazma, pont és védőgáz hegesztés. Lánghegesztés, plazma és oxigén vágás, gyökfáraság, keményforrasztás, meleg fémzörös. Mivel az alkalmazások különbözőek a felhasználó felelőssége mektalálni a megfelelő terméket mindegyik hegesztési folyamatban.

Azonosított veszélyek:

A termék használata során a hegesztési folyamat a következő veszélyekkel jár, láng, olvasztott fém fröcskölés, hő sugárzás és roved elektrosokk.

Magas feszültség:

Ez a termék véd a rövid elektrosokk, nem pedig a hosszú távú magas feszültség Ellen. A hegesztő és vágó gépek áramütést okozhatnak ezért tartsák be a biztonsági előírásokat. Ha fennáll az áramütés veszélye vagy nem szigetelt vezeték van, szükségés az azonnali elektromos szigetelt a 6.10 EN11611-es paragrafusnak megfelelően, amely a 100V-os (DC) nem szigetelt elektromos vezetékekre vonatkozik

A kötény védelme:

Amenyben a kötényt használjuk, ennek legalább az egyik szélső varástól kel védenie a másigkig.

További ruhadarabok:

A kiegészítő ruházatnak legalább az EN ISO 11611:2015 szabvány 1. osztályának kell megfelelnie. A mellvért és a melltartók esetében: Kabáttal vagy a karokat, a törzset és a nyakat fedő ruhadarabbal kell kombinálni. Kötények esetében: A kötényt kabáttal és nadrággal vagy a karokat, a törzset, a nyakat és a lábakat fedő ruhadarabokkal kell kombinálni. Kabátok esetében: Nadrággal vagy a lábakat takaró ruhadarabbal kombinálva kell viselni.

Felhasznált anyagok:

A felhasznált anyagok a következő: hasított marha bőr, 5 szálós Kevlar® cerná, elektromosan szigetelt patentok, tépőzár. DuPont™ és KEVLAR® bejegyzett védjegyek a E.I.duPont de Nemours and Company.

Egésésgügyi információk:

A pH, Króm (VI) és PCP értéke lezetetelt és megfelelő az egészségügyi CE szabványoknak

Mosás, szárítás és vasalás: Mosás, szárítógépes szárítás és vasalás nem alkalmazható.

Tárolás: Szározhelyen 5° fok Celsius fölötti hőmérsékleten tárolható. Egy raklapon 5 doboznál tobtetne tegyünk egymásro. Két raklapot ne tegyünk egymásro.

Öregedés: A (nem javasolt) mosás, szárítás és vasalás vagy a fenti utasításnak nem megfelelő tárolás negatív hatással van a termék öregedésére.

Téves használat:

A védelem szintje:

A védelem csökken ha a védő ruha gyúlkony anyagokkal szennyezett

Oxigen szintje:

A magas oxigen szint lényegesen csökkenti a tűzálló képességet

Elektromos szigetelés:

Az elektromos szigetelés csökken ha a ruha nedves, piszkos vagy ha izotásággal átitatott.

A két részes ruha használata:

A két részes védőruhát egyült használjuk hogy megfelelő védelmet biztosítsa.

A további téstvédelem hegesztés közben:

A hegesztés közben használt kiegészítő védőeszközöknek meg kel felelni az EN szabványoknak.

Használati korlátozások:

A lángálló pamut / bőr munkaruha általános jellegű és hegesztési munkákhoz használható. A megfelelő méretre és -különösen hegesztésnél - minden nyílás zárására ügyelni kell. A ruhát azon-nal le kell venni, ha olvadt fém tapadt rá. Kertész nadrágos részt mindig kell használni a hegeszt-ömlényhez. Ha a felhasználó napégéshez hasonló tüneteket észlel, akkor az UV-sugarak a terméken keresztül jutnak át. Ebben az esetben a terméket meg kell javíttatni vagy ki kell cserélni. A felhasználónak át kell gondolnia, hogy a jövőben szükséges lehet további védőretek alkal-mazása.

Garancia:

A termék garanciája érvényes gyártási hibákra.

Szükség esetén a termék javítását a gyártónak kell elvégeznie.

Ártalmatlanítás: Amennyiben a termék a továbbiakban nem használható, akkor a felhasználó felelős annak környezetvédelmi szempontból megfelelő ártalmatlanításáért. Az ártalmatlanítás során a helyi szabályozásoknak megfelelően kell eljárni.



Tartósság: Az élettartam az adott alkalmazási területen a kopás mértékétől és a használat intenzitásától függ, és max. 60 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátumát a termék belső oldalán található címke jelzi.

A 6.10 pont szerinti klíma: A minták kondicionálása és tesztelése (20 ±2) °C-os hőmérsékleten és (85 ±5) %-os páratartalom mellett történt.

A következő magyarázza az ikonok erről a termékről:



Általános biztonsági követelmények

Albekezdés	Követelmény	1 osztály	2 osztály
6.2	Szakítószilárdság: szőtt textilanyagból Szakítószilárdság: bőr	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Szakítószilárdság: szőtt külső textilanyag Szakítószilárdság: bőr	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Repszilárdság: 7,3 cm ² vizsgálati területen Repszilárdság: 50 cm ² vizsgálati területen	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Varratszilárdság: textilanyag Varratszilárdság: bőr	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Méretváltozások a szőtt textilanyagokból Méretváltozások a kötött textilanyagokból	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Lángterjedés „A” eljárás – kötelező „B” eljárás – opcionális	ISO 15025:2000, Az A eljárás (felület gyújtás) ISO 15025:2000, A B eljárás (él gyújtás) Láng nélkül a tetején vagy az oldalán, Nincs lyuk kialakulását Láng nélkül, vagy olvadt anyag hulladék azt jelenti afterflame ≤ 2 s azt jelenti afterglow ≤ 2 s	ISO 15025:2000, Az A eljárás (felület gyújtás) ISO 15025:2000, A B eljárás (él gyújtás) Láng nélkül a tetején vagy az oldalán, Nincs lyuk kialakulását Láng nélkül, vagy olvadt anyag hulladék azt jelenti afterflame ≤ 2 s azt jelenti afterglow ≤ 2 s
6.8	A fém cseppek bekapszódását	15 csepp	25 csepp
6.9	Hőátadás (sugárzás)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Elektromos ellenállás	> 10 ⁵ Ω	> 10 ⁵ Ω
6.11	Követelmény a bőr zsirtartalom	≤ 15 %	≤ 15 %

ⁱ: Az ISO 15025:2000, Az B eljárás, ez a követelmény nem alkalmazható.

Figyelem! A megfelelőségi nyilatkozat, a tesztjelentések, a tanúsítvány és az útmutató elérhető itt: www.weldas-ce.com

A Weldas kesztyűk és ruhák tesztelési és minősítési helye: Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).
Az Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (Egyesült Királyság) 2503. számú jóváhagyott szervezetnél UKCA tanúsítást kapott


A Weldas cím:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu



WELDAS TERMÉK:

44-7248, 44-7300, 44-7440, 44-7440/7600, 44-7440/7648, 44-7800



	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	44	48	52	56	60	64	66
A	166-170	170-176	176-180	180-184	184-188	188-196	197-200
B	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136	160
C	76-84	84-92*	92-102*	100-112*	112-124*	124-136*	114

* = art.nr. 44-7440/7600

WELDAS TERMÉK:

44-7124, 44-7136, 44-7142, 44-7142 W, 44-7148, 44-7148 W,
44-7820, 44-7828, 44-7836, 44-7836XL, 44-7023, 44-7028, 44-7106, 44-7114

44-7124	↑↓	60 cm.	↔	60 cm.
44-7136	↑↓	91 cm.	↔	60 cm.
44-7142	↑↓	107 cm.	↔	60 cm.
44-7142 W	↑↓	107 cm.	↔	80 cm.
44-7148	↑↓	122 cm.	↔	60 cm.
44-7148 W	↑↓	122 cm.	↔	80 cm.
44-7820	↑↓	51 cm.	↔	56 cm.
44-7828	↑↓	71 cm.	↔	56 cm.
44-7836	↑↓	91 cm.	↔	56 cm.
44-7836XL	↑↓	120 cm.	↔	80 cm.
44-7023	↑↓	58 cm.		
44-7028	↑↓	35 cm.	↻	32-45 cm.
44-7106	↑↓	15 cm.	↻	33-43 cm.
44-7114	↑↓	36 cm.	↻	37-47 cm.
44-7114 + 44-7114EXT	↑↓	36 cm.	↻	52-62 cm.

Figyelem! A megfelelőségi nyilatkozat, a tesztjelentések, a tanúsítvány és az útmutató elérhető itt: www.weldas-ce.com

A Weldas kesztyűk és ruhák tesztelési és minősítési helye: Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).
Az Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (Egyesült Királyság) 2503. számú jóváhagyott szervezetnél UKCA tanúsítást kapott

A Weldas cím:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu