



MANUALE



ISO 9150:1988-12

PRODOTTI WELDAS: 50-1866, 50-2368/2468, 50-2472, 50-3068, 50-3072

Garanzia:

Questo prodotto è garantito da difetti di produzione. A causa della varietà delle applicazioni, è responsabilità di chi usa il prodotto identificare quello giusto per ogni applicazione.

Il test di questo prodotto è stato applicato in posizione verticale.

Lavaggio, asciugatura e stiratura:

Non è consentito il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura.

Materiali usati:

50-1866: tessuto di silice, occhielli, 3 strati KEVLAR®

50-2368 / 2468: vetroresina nera, gommini di protezione, 3 strati KEVLAR®

50-2472: fibra di vetro nera.

50-3068: fibra di vetro oro, occhielli, 3 strati KEVLAR®

50-3072: vetroresina dorata.

DuPont™ e KEVLAR® sono marchi commerciali o marchi registrati di E.I.duPont de Nemours and Company.

Impiego di questo prodotto:

Questo prodotto è progettato per proteggere l'ambiente circostante il saldatore.

Saldatura e molatura devono avvenire a una distanza di sicurezza da questo prodotto in modo che scintille o altri materiali caldi non possano danneggiare questo prodotto.

Danno al prodotto:

Questo prodotto deve essere controllato visivamente prima di ogni utilizzo.

Nel caso in cui il prodotto venga danneggiato deve essere sostituito o riparato !

LAVAshield® è un Marchio registrato della Società Weldas

Conservare: Stoccare in luogo asciutto a temperatura superiore ai 5°C. Non sovrapporre più di 5 cartoni/pallet

Attenzione: gli schermi Weldas sono stati testati dal TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197). Per maggiori informazioni sugli standard EN, sui metodi, sui test, su altri prodotti potete scrivere a europa@weldas.eu o visitare il nostro sito www.weldas.com

Il produttore di questo prodotto è: Weldas

Indirizzo Weldas:

Weldas Europe B.V.

Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom

Netherlands

E-mail: europa@weldas.eu