



INSTRUKCJA



ISO 9150:1988-12

PRODUKTY WELDAS: 50-1866, 50-2368/2468, 50-2472, 50-3068, 50-3072

Gwarancja:

Ten produkt nie posiada błędów produkcyjnych. Ponieważ zastosowanie jest różne, użytkownik jest zobowiązany do używania odpowiedniego produktu do danego zadania.

Test niniejszego produktu został wykonany w pozycji pionowej.

Pranie, Suszenie i prasowanie:

Pranie, suszenie bębnowe i prasowanie nie są dozwolone.

Użyte materiały:

50-1866: tkanina krzemionkowa, otwory do zawieszenia, 3-krotnie pleciona nić KEVLAR®.

50-2368/2468: czarne włókno szklane, otwory do zawieszenia, 3-krotnie pleciona nić KEVLAR®.

50-2472: czarne włókno szklane.

50-3068: złote włókno szklane, otwory do zawieszenia, 3-krotnie pleciona nić KEVLAR®.

50-3072: złote włókno szklane.

DuPont™ and KEVLAR® są nazwami handlowymi i zarejestrowanymi w E.I. duPont de Nemours and Company.

Sposób użytkowania produktu:

Niniejszy produkt został zaprojektowany w celu ochrony otoczenia spawacza.

Spawanie i szlifowanie powinno odbywać się w bezpiecznej odległości od tego produktu, aby gorące iskry lub inne gorące materiały nie mogły uszkodzić tego produktu.

Uszkodzenie produktu:

Ten produkt należy sprawdzić wizualnie przed każdym użyciem.

W przypadku uszkodzenia produktu należy go naprawić lub wymienić na nowy lub naprawiony.

LAVAshield® jest zarejestrowaną nazwą handlową firmy Weldas

Przechowywanie: Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temp. powyżej 5 C. Nie stawiać więcej niż 5 kartonów na 1 palecie.

Uwaga:

Koce spawalnicze Weldas zostały przetestowane w TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Niemcy (EU no. 0197). Więcej informacji odnośnie wymogów EN, metod testów, raportów z testów a także inne produkty na naszej stronie internetowej www.weldas.com, pytania lub sugestie chętnie otrzymamy na adres e-mail europa@weldas.eu

Producentem tego wyrobu jest: Weldas

Adres Weldas:

Weldas Europe B.V.

Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom
Netherlands

E-mail: europa@weldas.eu