



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ WELDAS:  
44-7190

Το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΥ) 2016/425

Τύπος ενδύματος: Προστατευτικό βραχίονα

Μέγεθος: ανατρέξτε στην εκτύπωση του προϊόντος

Κατηγοριοποίηση μεγεθών σύμφωνα με: EN ISO 13688 (σε εκ.)

44-7190



450 - 500 mm.



180 - 420 mm.

Τα παρακάτω επεξηγούν το εικονόγραμμα που αναγράφεται στο γάντι:

EN 388



X4XX4

Ψηφίο	Αντίσταση δοκιμής	Επίπεδο ο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Επίπεδο ο 4	Επίπεδο ο 5	
1ο	Τριβή (# κύκλων)	100	500	2000	8000	—	
2ο	Κοπή λεπίδας (δείκτης)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3ο	Διάσχιση (Newton)	10	25	50	75	—	
4ο	Διάτρηση (Newton)	20	60	100	150	—	
5ο	Αντίσταση έναντι της κοπής (σε N) με δοκιμή TDM	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

!!! Αν η ένδειξη του προϊόντος είναι «X»: η υποδεικνυόμενη θέση δεν έχει ελεγχθεί!!!

**Πληροφορίες για θέματα υγείας:**

Τα επίπεδα pH, χρωμίου (VI) και PCP όλων των υλικών έχουν ελεγχθεί και πληρούν τις προδιαγραφές υγείας κατά ΕΚ.

**Χρόματα:** ο χρωματισμός έχει πραγματοποιηθεί με χρήση φυσικών υλικών**Οδηγίες χρήσης:**

Ο χρήστης πρέπει να φορά αυτό το προϊόν μαζί με ένα ΜΑΠ που καλύπτει ολόκληρο το σώμα για προστασία από κινδύνους συγκόλλησης. Το υλικό αντιστέκεται στις μικρές πιτσιλιές λιομένου μετάλλου και στη δοκιμή εξάπλωσης φλόγας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11611, ωστόσο δεν πληροί πλήρως όλες τις απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου.

Το εν λόγω προϊόν προορίζεται για χρήση σε όλες τις διαδικασίες συγκόλλησης τόξου, όπως MMA, MIG/MAG, TIG, και σε συγκολλησεις μικροπλάσματος, σημείων και αερίου, καθώς και για κοπή πλάσματος και οξυγόνου, δημιουργία αυλακώσεων, σκληρή συγκόλληση και θερμικό ψεκασμό τόξου. Καθώς οι εφαρμογές ποικίλουν, ο προσδιορισμός του κατάλληλου προϊόντος για κάθε εφαρμογή αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τον βαθμό φθοράς και την ένταση χρήσης στις αντίστοιχες περιοχές εφαρμογής και 60 μήνες κατ' ανώτατο όριο μετά την ημερομηνία κατασκευής.

**Απόρριψη:**

Μόλις το παρόν προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να απορρίψει αυτό το προϊόν με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Εγγύηση:**

Αυτό το προϊόν παρέχει εγγύηση για κατασκευαστικές ατέλειες. Καθώς οι εφαρμογές ποικίλουν, ο προσδιορισμός του κατάλληλου προϊόντος για κάθε εφαρμογή αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Σε κάθε προϊόν υπάρχει μια ετικέτα με ένα μοναδικό κωδικό ανιχνευσιμότητας της διαδικασίας παραγωγής.

**Πλύσιμο, στέγνωμα και σιδέρωμα:**

Απαγορεύονται το πλύσιμο, το σιδέρωμα και η χρήση στεγνωτηρίου.

**UV:**

Σε αυτό το πρότυπο δεν υπάρχει μέθοδος δοκιμής που να ενδείκνυται για την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά, σε γενικές γραμμές, δεν απαντώνται προβλήματα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

**Ηλεκτρικός κίνδυνος:**

Όταν τα γάντια προορίζονται για συγκόλληση με τόξο: αυτά τα γάντια δεν παρέχουν προστασία από ηλεκτροπληξία που προκαλείται από ελαττωματικό εξοπλισμό ή εργασία υπό τάση και η ηλεκτρική αντίσταση μειώνεται εάν τα γάντια είναι βρεγμένα, βρώμικα ή εμποτισμένα με ιδρώτα, πράγμα που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο.

**Υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί:**

Το βαμβάκερο ύφασμα αραμιδίου χρησιμοποιείται για την κατασκευή αυτού του προϊόντος.

**Η ακατάλληλη χρήση ή η ακατάλληλη αποθήκευση μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του προϊόντος.**

αλλαγή της απόδοσης του προϊόντος με το χρόνο κατά τη χρήση ή την αποθήκευση Σημείωση 1 στην εισαγωγή:

Η γήρανση προκαλείται από ένα συνδυασμό διαφόρων παραγόντων, όπως οι ακόλουθοι :

- καθαρισμός, συντήρηση ή διαδικασία απολύμανσης; - έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες όπως βακτήρια, μύκητες, έντομα ή άλλα παράσιτα; - έκθεση σε ορατή ή/και υπεριώδη ακτινοβολία; - έκθεση σε μηχανική ενέργεια όπως τριβή, κάμψη, πίεση και τάνυση; - έκθεση σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες ή σε αλλαγές θερμοκρασίας; - έκθεση σε μολυντικούς παράγοντες όπως ρύπους, λάδι, πιτσιλιές λιομένου μετάλλου, κ.λπ.;

- έκθεση σε χημικά συμπεριλαμβανομένης της υγρασίας; - έκθεση σε φυσιολογική φθορά από χρήση.

Σε κάθε προϊόν υπάρχει μια ετικέτα με ένα μοναδικό κωδικό ανιχνευσιμότητας της διαδικασίας παραγωγής.

**Αποθήκευση:** Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος και σε θερμοκρασίες άνω των 5 ° Κελσίου. Μην στοιβάζετε περισσότερα από 5 κουτιά σε 1 παλέτα**Προσοχή:** Τα γάντια και τα είδη ενδύμασής Weldas έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από την Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα EN, τις μεθόδους ελέγχου, τις αναφορές των δοκιμών, τις πιστοποιήσεις προϊόντων, καθώς και σχετικά με άλλα προϊόντα, στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: [www.weldas.com](http://www.weldas.com)Δήλωση συμμόρφωσης, αναφορά δοκιμής, πιστοποιητικό, εγχειρίδιο: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)**Διεύθυνση για πληροφορίες σχετικά με την Weldas:**Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)