



KÉZIKÖNYV

A termékek használata előtt el kell olvasni a jelen felhasználói kézikönyvet.

Védjegy:

COOL FR

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. március 9-i (EU) 2016/425 rendeletének.

WELDAS

WELDAS TERMÉK:
Hosszú ujjú pulóver 31-1300
Nadrág 31-1600
Nyakvédő 31-1950
Símaszk 31-1980



Ruházat típusa: Antisztatikus, lángálló ruházat

Általános tudnivalók:

A fenti termékek megfelelnek a következő szabványok követelményeinek:

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

Védőruházat. Általános követelmények

EN 1149-5:2018

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok-5. rész: Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények.

EN ISO 11612:2015

Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat.

Minimális teljesítménykövetelmények:

korlátozott lángterjedés - A1+A2 teljesítményszint

konvektív hő - B1 teljesítményszint

sugárzó hő - C1 teljesítményszint

olvadt vas fröccsenése - E3 teljesítményszint

kontaktó - F1 teljesítményszint



Méret: lásd alább és a termékcímkén

Kiegészítő információk:

A ruházat által nyújtott védelem hatékonyságát a következők befolyásolhatják: kopás, sérülés, mosás és esetleges szennyeződések. A megfelelő védelem érdekében ajánlott további egyéni védőfelszereléseket, pl. védőkesztyűt, szem- és arcvédő eszközöket, kapucnit és cipőt használni a munkavégzés során előforduló veszélyek elleni védelem érdekében. A lángokkal szembeni védelem szintje csökken, ha a ruházat gyúlékony anyagokkal szennyezett. A levegő oxigéntartalmának növekedése jelentősen csökkenti a ruházat lángokkal szembeni védelmi tulajdonságait. A ruházat által nyújtott elektromos szigetelés csökken, ha a ruházat nedves, piszkos vagy átizzadt lesz. Ha véletlenül vegyszer, zsír vagy gyúlékony folyadék fröccsen a ruházatra, a felhasználónak azonnal el kell hagynia a munkaterületet, és óvatosan le kell vennie a ruházatot, hogy a felhasználó bőrének semmilyen része se érintkezzen a vegyszerekkel. Olvadt vas fröccsenése esetén a felhasználónak azonnal el kell hagynia a munkaterületet, és le kell vennie a ruházatot. Ha a ruházatot közvetlenül a bőrén viseli, az égésveszélyt nem lehet teljesen kiküszöbölni.

További fontos tudnivalók:

- A ruházat tulajdonságait a meghatározott szabványok követelményei szerint tesztelték, és megerősítették, hogy 50 karbantartási ciklus után is változatlanok maradtak.

- A ruházat előállításához használt anyagok nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek allergiás tüneteket okozhatnak, azonban ha bármilyen allergiás reakciót észlel, a felhasználónak el kell hagynia a veszélyes zónát, le kell vennie a ruházatot és orvoshoz kell fordulnia.

- Javasoljuk, hogy őrizze meg a jelen kézikönyvet.

Felhasznált anyagok:

60% madakril, 38% pamut, 2% antisztatikus szál, 200 g/m².

Jótállás:

A termékre gyártási hiba esetén jótállást vállalunk.

Amennyiben a termék javítható, a javítást a gyártónak kell elvégeznie.

Ártalmatlanítás:

Ha a termék már nem használható tovább, a felhasználó felelőssége, hogy a terméket környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.



Használhatósági idő:

Az élettartam a kopás mértékétől és az adott alkalmazási területen a használat intenzitásától függ, de legfeljebb a gyártási dátumtól számított 60 hónap. A gyártási dátumot a termék belső oldalán található címke jelzi.

Tárolás és szállítás:

Száraz és jól szellőző helyiségben, hőforrástól távol és 5°C feletti hőmérsékleten tárolja.

Piszkos ruházatot ne tároljon. Ne pakoljon 5 kartondoboznál többet 1 raklapra.

A ruhákat eredeti csomagolásban (műanyag zacskóban) szállítsa, védve azokat a szennyeződésektől, a mechanikai sérülésektől és a nedvesedéstől.

Öregedés:

Ha a mosás, szárítás és vasalás nem a fenti utasításoknak megfelelően történt, vagy nem a fenti utasításoknak megfelelően tárolták, az a termék öregedését negatívan befolyásolja.

A ruházat leírása és célja:

Antisztatikus, lángálló ruházat, amely hosszú ujjú pulóverből, nadrágból, símaszkból és nyakvédőből áll. Célja, hogy

védjé a felhasználót a következők ellen:

- a lánggal való rövid távú érintkezés miatti gyulladást,

- a konvektív hő, a hősugárzás és a kontaktó hatásait,

- olvadt vas fröccsenéseit és szikrákat,

valamint olyan környezetben végzett munkákhoz, ahol az elektrosztatikus töltés levezetésének képességére van szükség a gyulladást okozni képes villámcsapás megelőzése érdekében. A ruházat olyan terekben (1., 2., 20., 21. és 22. zóna) használható, ahol a robbanásveszélyes légkör minimális gyulladási energiája legalább 0,016 mJ.

Csak akkor biztosít védelmet, ha teljes, a törzset, a karokat, a nyakat, a fejét és a lábakat fedő ruházatot használ, a lehető legnagyobb mértékben védve a felhasználó testét és közvetlenül vagy megfelelő lábbeli viselésével földelve a felhasználót, a gyártó utasításainak megfelelően. Az emberi bőr és a föld közötti elektromos ellenállásnak 108 Ω-nál kisebbnek kell lennie, pl. az elektrosztatikusan levezető (disszipatív) vagy vezetőképes padlón megfelelő lábbeli viselésével. A ruházatot tilos levenni gyúlékony vagy robbanásveszélyes légkörben, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok kezelésekor. A ruházat nem használható oxigénnel dúsított légkörben és 0. zónás környezetben a biztonságtechnikai mérnök előzetes jóváhagyása nélkül. Normál használat során (beleértve a lehajolást is) a ruházatnak teljesen el kell fednie minden olyan anyagot, amely nem felel meg az EN 1149-5:2018 szabvány követelményeinek.

Mosás:

A ruházat akár 50 mosásig megőrzi antisztatikus, lángálló és termikus tulajdonságait (olvadt vasfröccsenés, konvektív hő, kontaktó, sugárzó hő hatásait ellenében). Tartsa be a következő karbantartási eljárásokat:



Legfeljebb 40°C-os hőmérsékleten mossa.

Ne használjon klóros fehérítőszereket.

A szárítógépben való szárítás megengedett.

Vasaláskor a vasaló talpának hőmérséklete ne haladja meg a 110°C-ot.

Vegyztisztítás bármilyen vegyztisztító szerrel megengedett (kivéve triklór-etilén).

Méretezés: A ruhadarabok méretének megfelelő kiválasztásához használja a méretábrázolatokban szereplő információkat. A test méreteit az alábbi táblázatokban megjelölt helyeken kell levenni.

Méretezés a 31-1300 hosszú ujjú pulóverhez és a 31-1600 nadrághoz

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
	44	46	48	50	52/54	56/58	60/62	
	A	158	164	170	176	182	188	194
	B	80	90	100	105	110	120	130
	C	72	82	88	94	100	114	122

A, B: a 31-1300 hosszú ujjú pulóverhez
A, C: a 31-1600 nadrághoz

Méretezés a 31-1980 símaszkhöz

	↻ CM	↓ CM
31-1980 L	48-55 cm	38-45 cm
31-1980 XL	50-62 cm	42-52 cm

Méretezés a 31-1950 nyakvédőhöz

	↻ CM	↓ CM
31-1950	45-60 cm	30-50 cm

Figyelem: Megfelelőségi nyilatkozat, vizsgálati jegyzőkönyv, tanúsítvány, kézikönyv: www.weldas-ce.com

A fenti termékek tesztelése és tanúsítása a következő laboratóriumban történt: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Lódzki Instytut Technologiczny Marii Skłodowskiej-Curie utca 19/27, PL 90-570 Lódz, Lengyelország (Unió jóváhagyás száma: 1439).

A Weldas cím:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu