



VADOVAS
Prieš naudojant
gaminį naudotojas
turi perskaityti šį
vadovą.

Šis gaminys atitinka 2016 m. kovo 9 d. Europos Par-
lamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 dėl
asmens apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama
Tarybos direktyva 89/686/EEB.

WELDAS®

WELDAS GAMINYS:
Marškiniai ilgomis rankovėmis 31-1300
Kelnės 31-1600
Kaklo apsauga 31-1950
Galvos kaukė 31-1980



Prekės ženklas: **COOL FR™**

Drabužių rūšis: Antistatiniai, nedegūs drabužiai

Bendroji informacija:

Pirmiau išvardyti gaminiai atitinka šiuos standartų reikalavimus:

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai

EN 1149-5:2018

Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: Medžiagų eksploataciniai ir konstrukciniai reikalavimai.

EN ISO 11612:2015

Apsauginė apranga. Nuo karščio ir liepsnos apsauganti apranga.

Minimalūs eksploataciniai reikalavimai:

- ribotas liepsnos plitimas - A1+A2 eksploatacinių savybių lygis
- konvekcinė šiluma - B1 veiksmingumo lygis
- spindulinė šiluma - C1 veiksmingumo lygis
- išsilydžiusios geležies pūslės - E3 veiksmingumo lygis
- kontaktinis karštis - veiksmingumo lygis F1



Dydis: žr. toliau ir gaminio etiketėje

Papildoma informacija:

Aprangos teikiamos apsaugos veiksmingumui gali turėti įtakos dėvėjimasis, pažeidimai, skalbimas ir galimas užterštumas. Norint tinkamai apsisaugoti, rekomenduojama naudoti papildomas asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiui, apsaugines pirštines, akių ir veido apsaugos priemones, gobtuvus ir avalynę, kad apsisaugotumėte nuo dirbant kylančių pavojų. Apsaugos nuo liepsnos lygis sumažės, jei drabužiai bus užteršti degiomis medžiagomis. Padidėjus deguonies kiekiui ore, labai sumažėja drabužių apsauginės savybės nuo liepsnos. Aprangos elektrinė izoliacija sumažėja, jei drabužiai yra drėgni, nešvarūs arba prisigėrę prakaito. Jei cheminės medžiagos, riebalai ar degūs skysčiai atsitiktinai patenka ant drabužių, naudotojas privalo nedelsdamas pasitraukti iš darbo vietos ir atsargiai nusivilkti drabužius, kad jokia cheminė medžiaga nebūtų ant odos. Patekus išsilydžiusios geležies pūslėms, naudotojas privalo nedelsdamas palikti darbo vietą ir nusivilkti drabužius. Jei drabužiai dėvimi prie pat odos, nudegimų pavojaus iki galo pašalinti neįmanoma.

Kita svarbi informacija:

- Drabužių savybių testavimas pagal deklaruojamų standartų reikalavimus, patvirtintas po 50 techninės priežiūros ciklų.
- Drabužiams gaminti naudojamos medžiagos nėra medžiagų, galinčių sukelti alerginių simptomų, tačiau pastebėjus bet kokią alerginę reakciją, naudotojas turėtų palikti pavojingą zoną, nusivilkti drabužius ir kreiptis į gydytoją.
- Šį vadovą rekomenduojama saugoti.

Drabužių aprašas ir paskirtis:

Antistatiniai, ugniai atsparūs drabužiai, kuriuos sudaro marškiniai ilgomis rankovėmis, kelnės, veido kaukė ir kaklo

apsauga, skirti apsisaugoti naudotoją nuo:

- užsidedimo dėl trumpalaikio sąlyčio su liepsna,
- konvekcinės šilumos, šiluminio spinduliavimo ir kontaktinės šilumos poveikio,
- išlydytos geležies pūslų ir kibirkščių,

ir darbu aplinkoje, kurioje reikia sugebėjimo išsklaidyti elektrostatinį krūvį, kad būtų išvengta galinčio uždegti žaibo. Apranga naudojama patalpose (1, 2, 20, 21 ir 22 zonose), kuriose mažiausia sprogstamosios atmosferos užsidedimo energija yra ne mažesnė nei 0,016 mJ.

Suteikia apsaugą tik tada, kai naudojamas visas drabužių komplektas, dengiantis liemenį, rankas, kaklą, galvą ir kojas taip, kad naudotojo kūnas būtų kuo geriau apsaugotas ir įžeminamas tiesiogiai arba dėvint tinkamą avalynę pagal gamintojo nurodymus. Elektrinė varža tarp žmogaus odos ir žemės turėtų būti mažesnė nei 108 Ω, pvz., dėvint tinkamą avalynę ant srovę išsklaidančių arba laidžių grindų. Drabužių negalima dėvėti degioje ar sprogioje aplinkoje, arba dirbant su degiomis ar sprogiomis medžiagomis. Drabužio negalima naudoti deguonies prisotintoje atmosferoje ir 0 zonos aplinkoje be išankstinio saugos inžinieriaus patvirtinimo. Naudojant įprastai (įskaitant lenkimą) drabužiai turėtų visiškai uždengti visas kitas medžiagas, neatitinkančias standarto EN 1149-5:2018 reikalavimų.

Naudotos medžiagos:

60 % modakrilas, 38 % medvilnė, 2 % antistatiniai siūlai, 200 g/m².

Garantija: Šiam produktui suteikiama garantija dėl gamybos trūkumų. Jei produktą galima suremontuoti, remonto darbus turi atlikti gamintojas.

Šalinimas: Kai šio gaminio nebegalima naudoti, naudotojas privalo pašalinti gaminį aplinkai nekenksmingu būdu. Šalinkite pagal vietos taisykles.



Eksploatavimo trukmė:

Eksploatavimo trukmė priklauso nuo nusidėvėjimo laipsnio ir naudojimo intensyvumo atitinkamose naudojimo srityse ir yra ne ilgesnė nei 60 mėnesių nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data nurodyta gaminio vidinėje etiketėje.

Sandėliavimas ir transportavimas:

Laikykite sausose ir vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo šilumos šaltinių ir aukštesnėje nei 5° Celsijaus temperatūroje. Nelaikykite nešvarių drabužių. Ant 1 padėklo nedėkite daugiau kaip 5 kartoninių dėžių. Drabužius gabenkite originalioje pakuotėje (plastikiniuose maišuose), saugokite juos nuo purvo, mechaninių pažeidimų ir sudrėkimo.

Senėjimas:

Jei skalbiama, džiovinama ir lyginama arba laikoma nesilaikant pirmiau pateiktų nurodymų, tai turės neigiamos įtakos šio gaminio senėjimui.

Plovimas:

Drabužiai išlaiko antistatinės, nedegumo ir šiluminės savybes (dėl išlydytos geležies pūslų, konvekcinio karščio, kontaktinio karščio, spindulinio karščio) iki 50 skalbimų. Vykdykite šias techninės priežiūros procedūras:



Plaukite ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.

Nenaudokite chloro išsiskiriančių baliklių.

Galima džiovinti būgne.

Lyginkite ne aukštesnėje kaip 110 °C temperatūroje.

Valykite sausiai, tinka bet koks tirpiklis, išskyrus trichloretileną

Dydžiai: Norėdami tinkamai pasirinkti drabužių dydį, vadovaukitės dydžių lentelėse pateikta informacija. Kūno matmenis reikia matuoti toliau esančiose lentelėse pažymėtose vietose.

Džemperio ilgomis rankovėmis 31-1300 ir kelnų 31-1600 dydžiai

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
		44	46	48	50	52/54	56/58	60/62
	A	158	164	170	176	182	188	194
	B	80	90	100	105	110	120	130
	C	72	82	88	94	100	114	122
A, B: megztiniams ilgomis rankovėmis 31-1300 A, C: kelnėms 31-1600								

Veido kaukės dydis 31-1980

31-1980 L	48-55 cm	38-45 cm
31-1980 XL	50-62 cm	42-52 cm

Kaklo apsaugos dydis 31-1950

31-1950	45-60 cm	30-50 cm

Dėmesio: Atitikties deklaracija, bandymų protokolai, sertifikatas, vadovas yra pateikti adresu: www.weldas-ce.com

Aukščiau išvardyti gaminiai buvo išbandyti ir sertifikuoti: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny Marii Skłodowskiej-Curie Street 19/27, PL 90-570 Łódź, Lenkija (Patvirtinta ES Nr. 1439).

Weldas adresas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu